



DPU6555Heap

Mellemtunge reversible vibrationsplader

Specialisten til tunge jordtyper

De mellemtunge reversible vibrationsplader sørger for stor produktivitet takket være deres store komprimeringskraft kombineret med et hurtigt frem- og tilbageløb. De er allroundere på alle byggepladser, hvor der stilles store krav til maskinernes ydeevne. Derudover har de fremragende egenskaber, når det handler om levetid og betjeningskomfort. Optimale anvendelsesområder er komprimering af frost- og bærelag ved anlæg af veje, gader og parkeringspladser samt efterfyldning af bygninger. Takket være en frekvens på 69 Hz kan de mellemtunge reverserbare vibrationsplader anvendes universelt og sørger selv ved mellemtunge til tunge belægningssten for pålidelig komprimering.

Highlights

- Robust og med lang levetid
- Meget god tilgængelighed til alle servicepunkter
- Stor arealydelse

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	65 kN
Arealydelse	1.450,0 m ² /h
Fremløb	28,0 m/min
Stigningsevne	46,6 %
Svingninger (Hz)	69,0 Hz

■ mekaniske angivelser

Længde grundplade	900,0 mm
Bredde	860,0 mm
Bredde grundplade	550,0 mm
Højde	1.308,0 mm

Højde beskyttelsesramme	861,0 mm
Tyk grundplade	12,0 mm
Driftsvægt	520,0 kg
Underkørselshøjde	861,0 - 1.005,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Mærkeeffekt	9,6 kW
Mærkehastighed	2.800,0 1/min

■ Miljøparametre

HAV totalt niveau (målt værdi)	2,5 m/s ²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4