



DPU4545He

Mellemtunge reversible vibrationsplader

Perfekt komprimering, der er både hurtig og pålidelig

De mellemtunge reversible vibrationsplader sørger for stor produktivitet takket være deres store komprimeringskraft kombineret med et hurtigt frem- og tilbageløb. De er allroundere på alle byggepladser, hvor der stilles store krav til maskinernes ydeevne. Derudover har de fremragende egenskaber, når det handler om levetid og betjeningskomfort. Optimale anvendelsesområder er komprimering af frost- og bærelag ved anlæg af veje, gader og parkeringspladser samt efterfyldning af bygninger. Takket være en frekvens på 69 Hz kan de mellemtunge reverserbare vibrationsplader anvendes universelt og sørger selv ved mellemtunge til tunge belægningssten for pålidelig komprimering.

Highlights

- Robust og med lang levetid
- Meget god tilgængelighed til alle servicepunkter
- Stor arealydelse

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	45 kN
Arealydelse	910,0 m ² /h
Fremløb	25,0 m/min
Stigningsevne	57,7 %
Svingninger (Hz)	69,0 Hz

■ mekaniske angivelser

Længde grundplade	900,0 mm
Bredde	604,0 mm
Bredde grundplade	440,0 mm
Højde	1.308,0 mm

Højde beskyttelsesramme	780,0 mm
Tyk grundplade	12,0 mm
Driftsvægt	433,0 kg
Underkørselshøjde	790,0 - 914,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Mærkeeffekt	6,4 kW
Mærkehastighed	2.850,0 1/min

■ Miljøparametre

HAV totalt niveau (målt værdi)	2,5 m/s ²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4